SOLID JACK STANDS FOR SAFE LOADING

Quality jack stands, made in Sweden
Extra sturdy lifting saddle
360° swivel internal tube
Auto-sprung wheels (Tall and medium stand)
Very easy to move and align

SICHERE HEBEBÖCKE MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT

Hebeböcke aus schwedischer Qualitätsfertigung
Besonders kräftiger Hubsattel
Um 360° schwenkbares Innenrohr
Automatisch gefederte Räder (hoher und mittelhoher Hebebock)
Leicht versetzbar und anpassbar

DES CHANDELLES SÛRES QUI SUPPORTENT LA CHARGE

Chandelles de grande qualité, fabriquées en Suède
Selle de levage renforcée
Tube intérieur pivotant sur 360°
Roues à suspension automatique (Chandelle haute et chandelle moyenne)
Très faciles à déplacer et à ajuster

Technical data • Technische Daten • Caractéristiques techniques

HIGH • HOCH HAUTE	MEDIUM • MITTELHOCH HAUTEUR MOYENNE	STANDARD • NORMALHOCH HAUTEUR NORMALE	LOW • EXTRA NIEDRIG TRÈS BASSE
Min. height 1270 mm Min. Höhe 1270 mm Haut. mini. 1270 mm	Min. height 750 mm Min. Höhe 750 mm Haut. mini. 750 mm	Min. height 400 mm Min. Höhe 400 mm Haut. mini. 400 mm	Min. height 280 mm Min. Höhe 280 mm Haut. mini. 280 mm
Max. height 1920 mm Max. Höhe 1920 mm Haut. maxi. 1920 mm	Max. height 1200 mm Max. Höhe 1200 mm Haut. maxi. 1200 mm	Max. height 620 mm Max. Höhe 620 mm Haut. maxi. 620 mm	Max. height 440 mm Max. Höhe 440 mm Haut. maxi. 440 mm
Max. load 7.5 ton Max. Belastung 7,5 t Charge maxi. 7,5 tonnes	Max. load 12 ton Max. Belastung 12 t Charge maxi. 12 tonnes	Max. load 12 ton Max. Belastung 12 t Charge maxi. 12 tonnes	Max. load 12 ton Max. Belastung 12 t Charge maxi. 12 tonnes
Order code 1393 Best.-Nr. 1393 N° de commande 1393	Order code 1375 Best.-Nr. 1375 N° de commande 1375	Order code 1381 Best.-Nr. 1381 N° de commande 1381	Order code 1378 Best.-Nr. 1378 N° de commande 1378

Accessories • Zubehör Hebeböcke • Accessoires chandelles

Adapter for Setra/MB/Volvo buses Ø 60 mm Order code 1403	**Adjustable lifting saddle** 70 mm adjustable Order code 1402	**Extra wide lifting saddle** Internal width 145 mm Available for all models
Adapter für Setra/MB/Volvo Busse Ø 60 mm Best.-Nr. 1403	**Einstellbarer Hubsattel** 70 mm verstellbar Best.-Nr. 1402	**Extrabreiter Hubsattel** Innenbreite 145 mm Erhältlich für alle Modelle
Adaptateur pour autocars Setra/MB/Volvo Ø 60 mm N° de commande 1403	**Selle de levage réglable** Réglable sur 70 mm N° de commande 1402	**Selle de levage grande largeur** Largeur int. 145 mm Disponible pour tous les modèles

Flatbed support • Stützarm • Cric de camion

Adjustable length 1500 - 1800 - 2100 mm I Max. load 4 ton I Order code 1400
Einstellbare Länge 1500 - 1800 - 2100 mm I Max. Belastung 4 t I Best.-Nr. 1400
Longueur réglable 1500 - 1800 - 2100 mm I Charge maxi. 4 tonnes I N° de commande 1400

GEARBOX LIFT
GETRIEBE HEBER
LÈVE-MOTEUR

MODEL 1005
MODELL 1005
MODÈLE 1005

Stepless tipping of attachment plate lengthwise with ratchet lever.

Stufenlose Neigung der Aufnahmeplatte in Längsrichtung mit Sperrhebel.

Inclinaison réglable en continu de la plaque de fixation dans le sens longitudinal avec axes de blocage.

Stepless tipping of attachment plate sideways with clamping screw.

Stufenlose Neigung der Aufnahmeplatte in Seitenrichtung mit Klemmschraube.

Inclinaison réglable en continu de la plaque de fixation dans le sens latéral avec vis de serrage.

Swedish-made high-lift unit for removing/fitting truck and bus gearboxes, rear gears and other heavy components at comfortable working height.

Hubgerät aus schwedischer Herstellung zur Demontage/Montage von LKW- und Busgetrieben, Hinterachsgetrieben und anderen schweren Komponenten in bequemer Arbeitshöhe.

Lève-moteur de fabrication suédoise, grande hauteur de levage, pour démontage/ montage de boîtes de vitesses de camion et autocar, différentiels et autres composants lourds, à une hauteur de travail confortable.

LIFTING UNIT MODEL 1005

Low dead weight and large, powerful swivel wheels. The two front wheels can be locked straight ahead, making the unit easy to move around. One of the rear wheels has a strong parking brake.

Stable even with the load at full height.

Comes with an effective manual hydraulic pump which can be moved either side.

Attachment plate fits all types and makes of gearbox. Attachment using 2 tension bands, gearbox rests against 4 adjustable bolts.

Stepless tipping of attachment plate lengthwise with ratchet lever, and sideways with 2 clamping screws.

HUBGERÄT MODELL 1005

Dank niedrigem Eigengewicht und robusten schwenkbaren Rädern lässt sich das Hubgerät leicht versetzen.
Die zwei Vorderräder sind in Geradeausstellung verriegelbar. Eines der Hinterräder ist mit einer kräftigen Feststellbremse versehen.

Stabil auch bei Last in maximaler Höhe.

Ausgestattet mit einer effektiven manuellen Hydraulikpumpe, kann wahlweise an eine andere Seite versetzt werden.

Aufnahmeplatte passend für Getriebe aller Typen und Fabrikate. Die Befestigung erfolgt mit 2 Zurrgurten, das Getriebe liegt auf 4 verstellbaren Bolzen auf.

Stufenlose Neigung der Aufnahmeplatte in Längsrichtung mit Sperrhebel und in Seitenrichtung mit 2 Klemmschrauben.

LÈVE-MOTEUR MODÈLE 1005

Le faible poids propre et les grandes roues pivotantes robustes, dont les deux avant sont verrouillables vers l'avant, facilitent le déplacement du lève-moteur. L'une des roues arrière est munie d'un puissant frein d'immobilisation.

Stabilité conservée, même avec la charge sur la position la plus haute.

Équipé d'une pompe hydraulique manuelle performante, pouvant être placée sur n'importe quel côté.

La plaque de fixation du lève-moteur convient pour tous les types et marques de boîtes de vitesses. Immobilisation au moyen de 2 sangles, la boîte de vitesses reposant sur 4 boulons réglables.

Inclinaison réglable en continu de la plaque de fixation dans le sens longitudinal avec axes de blocage, et dans le sens latéral avec 2 vis de serrage.

Accessories • Zubehör • Accessoires

Rear gear holder fits all types and makes of gearbox. Rear gear holder is mounted above lifting unit's attachment plate.

Halter für Hinterachsgetriebe, passend für alle Typen und Fabrikate. Der Getriebehalter wird auf der Aufnahmeplatte des Hubgeräts montiert.

Le support de différentiel du lève-moteur convient pour tous les types et marques de différentiels. Le support de différentiel se monte sur la plaque de fixation du lève-moteur.

Technical data • Technische Daten • Caractéristiques techniques

Max. lift capacity ..... 1000 kg	Max. width ..... 870 mm	Weight ..... 168 kg
Max. Hubkapazität ..... 1000 kg	Max. Breite ..... 870 mm	Gewicht ..... 168 kg
Capacité de levage maxi. ..... 1000 kg	Largeur maximale ..... 870 mm	Poids ..... 168 kg
Min. height (top of attachment plate) ..... 600 mm	Total length ..... 1200 mm	Order code 1407
Mindesthöhe (Oberseite Aufnahmeplatte) ..... 600 mm	Gesamtlänge ..... 1200 mm	Best.-Nr. 1407
Hauteur minimale (face supérieure de plaque de fixation) ..... 600 mm	Longueur totale ..... 1200 mm	N° de commande 1407
Max. height (top of attachment plate) ..... 1840 mm	Wheel diameter ..... 200 mm	Rear gear holder order code 1443
Max. Höhe (Oberseite Aufnahmeplatte) ..... 1840 mm	Raddurchmesser ..... 200 mm	Halter für Hinterachsgetriebe Best.-Nr. 1443
Hauteur maximale (face supérieure de plaque de fixation) ..... 1840 mm	Diamètre des roues ..... 200 mm	Support de différentiel N° de commande... 1443

FORDONSLYFTAR
BILL ANDERSSON FORDONSLYFTAR AB

Kvarnvägen 22 · SE-663 40 Hammarö · Sweden / Schweden / Suède
Tel +46 54 52 41 01 · mail@fordonslyftar.se · www.fordonslyftar.se

Hammarö Tryckeri AB, Karlstad