

Beskrivning

De elektrohydrauliska fyrpelarlyften i SM-serien finns i många varianter.

- SM40-47, plattspår med en längd på 4700 mm
- Breda, stabila vägar
- Precis hjulinställningskit finns som tillval
- Lämplig för alla bilar och skåpbilar med lång hjulbas
- Alla 4-stolpslyftar är utrustade med en pneumatiskt låsbar sänkanordning.
- Breda körfält gör att små bilar till skåpbilar eller SUV:ar kan köra säkert och bekvämt utan att behöva ändra vägens spårvidd.
- Den kallformade drivytan erbjuder hög styvhet.
- Integrerade räls möjliggör användning av axelfria domkrafter
- Särskilt för exakt hjulinställning finns ett hjulinställningskit (AK) med skjutplattor tillgängligt.
- Integrerade fördjupningar i drivytan gör att alla kommersiellt tillgängliga vändskivor kan rymmas. Om ingen skivspelare används kan nischerna stängas helt med fyllnadsdelar som standard.
- Justerbara låsremсор i lyftpelarna gör det möjligt att justera lyften helt horisontellt – viktigt för exakt arbete när det används som hjuljusteringslyft. Exakt hjulinställning och hög grad av arbetsplatssäkerhet garanteras därmed.
- Modeller med hjulfri domkraft (LT) har en steglös förlängning för att förlänga fästet på den hjulade fridomkraften.
- Upp-, ned- och nedfunktionerna på inställningsenheten kan enkelt styras via kontrollknappar.
- Skyddad från yttre påverkan är den underhållsfria lyftcylindern placerad under drivytan.
- Den tyst drivande, kraftfulla hydrauliska kraften säkerställer ett kraftfullt slag, kort slag och sänkningstider

Tekniska data



4-stolpshiss SM40-47

Funktioner

Antal kolumner

4

Drivetyp

Elektrohydraulisk

Kontroll

Elektrisk

Typ av installation

Markbaserad

Lastkapacitet

4000 kg

Lyfthöjd max.

1957 mm

Lyfttid

45:or

Drive-up-höjd

167 mm

Drive-up-höjd med AK-kit

217 mm

Frigångsbredd

2954 mm

Ytbeläggning

Pulverlackerad

Hjulinställning

Valfritt

Hjulbas Hjulinställning

1525 – 3987 mm

Järnvägsängd

4700 mm

Järnvägsbredd

560 mm

Järnvägsavstånd

800 / 950 / 1100mm

Hjulfri domkraft

Inte möjligt

Drivkraft

4,0 kW

Elektrisk anslutning

400 V | 50 Hz

Tryckluftsförsörjning

8bar

Tryckluftstillförsel max.

10bar

Längd

6095 mm

Bredd

3473 mm

Höjd

2299 mm