

# BA Arbetsplattform

### BA Arbetsplattform underlättar arbete i smörj- och arbetsgropar.

Höj- och sänkbar för optimal arbetsställning.

Arbetsplan i durkplåt och halkfri varmgalvad gallerduk.

Stabil i alla lägen tack vare hydrauliskt lyftsystem som även ger en ryckfri höjning och sänkning.

Manövrering med fotpedal gör att montören har båda händerna fria. Fotpedalen har skyddad placering för att undvika ofrivillig körning.

### TEKNISKA DATA:

- Max last: 250 kg (10 ATÖ)
- Min höjd: 153 mm
- Max höjd: 500 mm
- Arbetsplan: 1000 x 1000 - 1300 mm
- Justerbar i bredd från 1230mm-1500mm
- Vikt: 80 kg

Best. nr.: 1308



Manövrering med fotpedal gör att montören har båda händerna fria. Fotpedalen har skyddad placering för att undvika ofrivillig körning.

Tryckluftmatning för drift via en återfjädrande slanguprullare med 12 meter slang.

Effektiv luftmanövrerad rullbroms på två av hjulen och en återfjädrande manöverspak ser till att plattformen alltid står still och inte kan flyttas oavsiktligt.

Hylla för handverktyg är standard. Som tillbehör kan plattformen utrustas med tryckluftsuttag för t.ex. tryckluftsdrivna handverktyg.



Tryckluftmatning för drift via en återfjädrande slanguprullare med 12 meter slang.

Effektiv luftmanövrerad rullbroms på två av hjulen och en återfjädrande manöverspak ser till att plattformen alltid står still och inte kan flyttas oavsiktligt.

Hylla för handverktyg är standard. Som tillbehör kan plattformen utrustas med tryckluftsuttag för t.ex. tryckluftsdrivna handverktyg.



Passar de flesta gropar tack vare justerbar bredd på bottenram.

